



RTU Kalıp Ayırıcı



RTU KALIP AYIRICI



Teknik Özellikleri

Görünüm	Gözle	Beyaz – Süt Görünümü
Korozyon Testi	ASTM D 665A	Geçer
*Yoğunluk	ASTM D 4052	0,9816
pH	ASTM D 1287	8.0 - 10.5

*Yukarıdaki değerler tipik değerler olup üretimden üretime değişiklik gösterebilir.

RTU Kalıp Ayırıcı

Parafinik esaslı baz yağlar ile hazırlanmış, betonun dökülürken kalıba yapışmasını önlemek ve betonun kalıptan düzgün çıkarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış kullanıma hazır (RTU) özellikte süt görümlü beyaz kalıp ayırıcı üründür. Kolay ve ekonomik kullanım sağlar.

Kullanımı

Metal ve plywood beton kalıplarda kullanılır.

Kullanım Şekli

Ürüne hiçbir ek yapılmadan direkt olarak kalıplara fırça yardımıyla sürülerek, püskürtme veya daldırma yöntemiyle kullanılır.


Özellikleri



Film Tabakası Oluşturma Özelliği



Düzgün Yüzey Oluşturma Özelliği



Kalıp Temizleme Sorununun Olmaması



Yağlayıcılık Özelliği



Uzun Kalıp Ömrü